

Datalogger Intemp Bluetooth Temperatura serie CX402

Versione con sensore di temperatura integrato e sensore esterno. Esecuzione visualizzata. Trasmissione dati wireless via Bluetooth® ad un dispositivo Android o iOS, compatibilità con le seguenti versioni iOS 8.3, 8.4, 9.0, 9.1, 9.2 / Android (pending) 4.4, 5.0, 5.1 .

Protocollo di trasmissione BLE (Bluetooth Low Energy), Bluetooth Smart, 4.0.

L'app gratuita *Intemp App™* permette di programmare, visualizzare e scaricare i dati, configurare allarmi e condividere i file in maniera semplice e veloce fino a 30 metri di distanza.

Ideale per il monitoraggio di frigoriferi, freezer, magazzini e trasporti a temperatura controllata. Facilità di fissaggio grazie ai magneti posti sul retro.

Disponibili versioni con cavo lungo 2 o 4 metri con opzione bottiglia contenete glicole.

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: -30°C ÷ +70°C sensore esterno
-40°C ÷ +100°C sensore esterno

Precisione: ±0,5°C

Capacità di memoria: 35.000 dati

Allarmi sono e visibili a bordo strumento.

Protezione: IP54

Certificazioni: CE ; FCC

Alimentazione: n°2 batteria alcalina tipo AAA 1,5V

Dimensioni: 452x939x245mm

Peso: 56g

Modelli ordinabili:

- **CX402-T205** sonda lunghezza 2mt e bottiglia glicole 5ml
- **CX402-T215** sonda lunghezza 2mt e bottiglia glicole 15ml
- **CX402-T230** sonda lunghezza 2mt e bottiglia glicole 30ml
- **CX402-T405** sonda lunghezza 4mt e bottiglia glicole 5ml
- **CX402-T415** sonda lunghezza 4mt e bottiglia glicole 15ml
- **CX402-T430** sonda lunghezza 4mt e bottiglia glicole 30ml
- **CX402-T2M** sonda lunghezza 2mt
- **CX402-T4M** sonda lunghezza 4mt

