

## Datalogger Intemp Bluetooth Temperatura serie CX703

Versione con sensore esterno, esecuzione ceca.

Trasmissione dati wireless via Bluetooth® ad un dispositivo Android o iOS, compatibilità con le seguenti versioni iOS 8.3, 8.4, 9.0, 9.1, 9.2 / Android (pending) 4.4, 5.0, 5.1 .

Protocollo di trasmissione BLE (Bluetooth Low Energy), Bluetooth Smart, 4.0.

L'app gratuita *Intemp App™* permette di programmare, visualizzare e scaricare i dati, configurare allarmi e condividere i file in maniera semplice e veloce fino a 30 metri di distanza.

Il software cloud *Intempconnect™* consente di sincronizzare i dati dal dispositivo mobile direttamente sul server di Onset per avere i dati sempre fruibili e per ricevere tutti gli allarmi in diretta via mail a tutti gli indirizzi prefissati.

Ideale per il monitoraggio in tutte le applicazioni con azoto liquido, non necessita di aprire il collo in cui si trova per scaricare i dati.

Fornito completo di sonda esterna lunghezza cavo 1,5mt e certificato riferito NIST su 3 punti fissi.

Caratteristiche tecniche:

Campo di utilizzo strumento: -30°C ÷ +50°C

Campo di misura: -200°C ÷ +50°C

Precisione: ±0,5°C nel range (-10 ÷ +50°C)

Capacità di memoria: 14.000 dati

Allarmi sono e visibili a bordo strumento.

Protezione: IP65

Certificazioni: CE ; FCC

Alimentazione: n°1 CR2450 3V non sostituibile.

Dimensioni: 6.9 x 4.5 x 1.1 cm

Dimensioni stelo sonda: 32x5

Lunghezza cavo sonda: 1,5 mt

Tempo di risposta sonda: 90 sec.

Peso: 25,5g

